

Teknisk specifikation, Konftel 300Wx, konferenstelefon (Art nr: 910101078)

Allmänt, Konftel 300Wx

Färg	Liquorice black
Storlek, Konftel 300Wx	240 mm diameter, 77 mm hög
Storlek, laddställ	180x165 mm
Vikt	Konftel 300Wx: 1 kg. Laddställ: 220 g
Tillverkare och garanti	Konftel, 2 års garanti
Garanti, batteri	1 års garanti

Användargränssnitt, Konftel 300Wx

Skärm	Bakgrundsbelyst LCD, 128 x 64 pixlar
Knappsats	0-9, *, #, lur på, lur av/F, sekr, väntl, vol.
Språkval i meny	Svenska samt ytterligare 12 språk
Telefonbok	200 kontakter
Konferensguide	20 grupper

Samtalsfunktioner, Konftel 300Wx

I samtal	Vänteläge, samt väntar, park, förfl m.m.
Flerpartssamtal	Ja, om växel stödjer

Strömförsörjning, Konftel 300Wx

Batteri	5200 mAh, ca 60 tim tal/270 tim standby
Strömadapter	100-240 V AC/14 V DC
Konftel laddställ	Ja
Konftel analog DECT-bas	Strömadapter: 100-240 V AC/5 V DC

Anslutningar, Konftel 300Wx

DECT - SIP Analog GAP	DECT 6.0: GAP/CAT-Iq kompatibel
Räckvidd	200 m i öppen miljö, 50 m inomhus
Antal DECT-basstationer	Kan registreras mot 4 st.
USB	2.0 Mini B
Mobilkabel	Använd kabel (tillbehör)

Anslutning till enheter, Konftel 300Wx

Extramikrofoner	2 st modular 4/4 (tillbehör)
------------------------	--

Egenskaper Ljud, Konftel 300Wx

Teknik	OmniSound® med stöd för HD-ljud, full duplex m.m.
Mikrofon	Omnidirectional, 360°
Upptagningsområde	Upp till 12 pers (30m ²), mikr till 20 pers (70m ²).
Frekvens DECT	200 - 3300 Hz
Frekvens CAT-iq/USB	200 - 7000 Hz
Volym	Max 90 db SPL 0,5 m
Equalizer	Mörk, neutral, ljus

Fler funktioner, Konftel 300Wx

Brygning linjeansl.	DECT + mobil + USB
Inspelning	Stöd för SD/SDHC (≤32 GB) minneskort
Fria uppdateringar	Uppdatera här
Tillverkarens produktsida	Konftel 300Wx

Miljö, Konftel 300Wx

Temperatur	5° – 40° C
Luftfuktighet	20 % – 80 % kondensfritt

Produktförpackningen innehåller: Konferenstelefon 300Wx, Batteri, Laddställ, AC Adapter, Anslutningskabel el, USB Kabel.